

## คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ Cisco 3905




### Cisco 3905

- 1.โทรออก
- 2.ตอบรับ
- 3.ปิดเสียง
- 4.พักสาย
- 5.ประชุมสาย
- 6.ฝากสายทั้งหมด
- 7.โอนสาย
- 8.รับสายแทน
- 9.ตั้งค่าระบบเสียง

### 1.โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือ กดปุ่ม Speaker Phone เพื่อหมุนเลขหมายปลายทาง

### 2.ตอบรับ

เมื่อมีสายเรียกเข้า สัญญาณเสียงเรียกดังพร้อม แลบสถานะของโทรศัพท์ที่กระพริบสีแดง การรับสาย โดยการยกหู หรือเปิด Speaker Phone 

### 3. ปิดเสียง

- ขณะที่ใช้สายอยู่ที่กดปุ่มปิดเสียง
- กดปิดเสียงอีกครั้ง เพื่อทำการเปิดเสียง

### 4.พักสาย

- กดปุ่มพักสาย/สนทนาต่อ

### 5.ประชุมสาย

- จากสายที่ใช้งานอยู่ กดฮุกสวิทช์และปล่อย เพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข
- ป้อนหมายเลขปลายทางที่ต้องการประชุม
- กดและปล่อยฮุกสวิทช์อีกครั้ง เริ่มการประชุม

### 6.ฝากสายทั้งหมด

- บริเวณแถบปุ่มตรงกลาง แถมนำทาง ให้กดปุ่มคุณสมบัติ
- เลือก Call Forward All(ใช้ลูกศรเพื่อเลือกรายการ คุณสมบัติ)

- ฟังสัญญาณยืนยันแล้วป้อนหมายเลขที่ต้องการฝากสาย
- หากต้องการยกเลิกให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ เมื่อยกหูจะได้ยินเสียงยืนยันการยกเลิกการฝากสาย

### 7.โอนสาย

จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ กดปุ่มโอนสาย เพื่อป้อนหมายเลขที่ต้องการโอน

### 8. รับสายแทน

กดปุ่มแอปพลิเคชัน เลือกเมนู Pickup กดยืนยันเพื่อรับสาย

### 9.ตั้งค่าระบบเสียง

ปุ่มปรับระดับเสียงใต้ตัวเลข กด + เพื่อเพิ่มเสียง และกด - เพื่อลดเสียง

**\*\* แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อ งานระบบเครือข่าย และสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 3340 \*\***